

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
N. iVE\_01\_2013 - CPR - 1°luglio 2013

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:</li> <li>2. Numero di LOTTO:</li> <li>3. Uso/usi previsti:</li> <li>4. Fabbrikante:</li> </ol> | <p><b>MASSLIGHT-ECO</b><br/><b>MASSLIGHT-ECO</b><br/><b>Isolamento termico</b><br/><b>ISOLKAPPA ITALIA SRL</b><br/><b>via Foro Buonaparte, 69 - 20121 Milano (MI) - Italia</b><br/><b>Tel. 0828.971713 Fax 0828.971644</b><br/><b>E-mail: info@isolkappa.it</b></p> |
|---|---|

5. Se opportuno, nome e indirizzo del legale rappresentante, il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2 del Reg 305/2011: **non pertinente**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **Sistema AVCP 4**
7. Il laboratorio di prova notificato I.I.P. ha eseguito la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo e ha rilasciato certificato di prova in base a quanto definito dal sistema AVCP 3.
8. In caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile in quanto il prodotto ricade nell'ambito della norma armonizzata UNI 998-1:2016**
9. Prestazione dichiarata


Caratteristiche essenziali	Prestazione		Specificata tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Reazione al fuoco del prodotto così come posto sul mercato	ND	UNI 998-1:2016
Gocciolamento continuo	Gocciolamento continuo	NPD*	
Permeabilità all'acqua	Assorbimento acqua	W0	
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente interno	Rilascio di sostanze pericolose	NPD*	
Indice di isolamento acustico (aereo)	Rigidità dinamica	NPD	
Indice di trasmissione del rumore di impatto (per pavimenti)	Rigidità dinamica	NPD	
	Spessore dL	NPD	
	comprimibilità	NPD	
Resistenza termica	Resistenza termica	NDP	
	Conduttività termica	$\lambda = 0.09 \text{ W/mK}$	
	spessore	-	
Permeabilità del vapore acqueo	Trasmissione del v.a.	I2	
Resistenza a compressione	Resistenza a compressione al 10% di deformazione	-	
Resistenza a flessione / trazione	Resistenza a flessione	-	
	Resistenza a trazione perpendicolare alle facce	NDP	
Durabilità di reazione al fuoco contro calore, agenti atmosferici, invecchiamento, degradazione	Caratteristiche di durabilità (Le proprietà di reazione al fuoco non subiscono cambiamenti)	NPD	
Durabilità di resistenza termica contro calore, agenti atmosferici, invecchiamento, degradazione	Caratteristiche di durabilità	NPD	
Durabilità della resistenza a compressione contro invecchiamento, degradazione	Creep - Scorrimento viscoso a compressione	NPD	
	Resistenza al gelo-disgelo	NPD	
	Riduzione di spessore per lungo periodo	NPD	

\*:non è disponibile un metodo di prova standardizzato EN

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante  
**Opromolla Sergio**  
Direttore Tecnico e di Produzione

Firma



Battipaglia, lì 20-10-2020