



**ISOLKAPPA**  
L'ISOLANTE ECO EFFICIENTE



**ISOLKAPPA ITALIA S.R.L.**

**Sede legale:**

Foro Buonaparte 69, 20121 Milano

**Sede operativa:**

via Spineta, 84091 Battipaglia (SA)

**P.IVA** 02601260652 • **SDI** W7VYJK9

+39 0828 971713

info@isolkappa.it

www.isolkappa.it



# IK BAND Silence G

Bandella per giunti tra pannelli

Nastro disaccoppiante in polietilene espanso a celle totalmente chiuse di colore grigio scuro per la sigillatura di giunti e sovrapposizioni nei sistemi termoacustici sotto massetto e per isolamento dall'interno.

## LARGHEZZA

mm 30

## SPESSORE

mm 3

## LUNGHEZZA ROTOLO

m 22



### Certificazioni e riconoscimenti aziendali:

- **Sistema di gestione** qualità certificata ISO 9001
- **INDUSTRIA 4.0** - attestato dal RINA con r.t. n. RSSE/CITGE/LPA/3090
- **Piattaforma PEPS del CO.RE.PLA.** specializzata nel recupero e riciclo di imballaggi in **EPS**
- **Autorizzazione al recupero di rifiuti** in eps con iscrizione al n. 290 del Registro Provinciale di Salerno



**ISOLKAPPA**  
L'ISOLANTE ECO EFFICIENTE



**ISOLKAPPA ITALIA S.R.L.**

**Sede legale:**

Foro Buonaparte 69, 20121 Milano

**Sede operativa:**

via Spineta, 84091 Battipaglia (SA)

**P.IVA** 02601260652 · **SDI** W7VVK9

+39 0828 971713



info@isolkappa.it



www.isolkappa.it



# IK BAND Silence G

Bandella per giunti tra pannelli

| CARATTERISTICHE |                                          | UNITÀ DI MISURA   | CLASSIFICAZIONE O VALORE | NORMA DI RIFERIMENTO |
|-----------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| DESCRIZIONE     | Spessore                                 | mm                | 3                        | EN 823:2013          |
|                 | Larghezza                                | mm                | 30                       | EN ISO 2811-1        |
|                 | Adesività                                | -                 | Totale                   | -                    |
|                 | Densità                                  | kg/m <sup>3</sup> | 30                       | ISO 845:2009         |
|                 | Conducibilità termica ( $\lambda$ )      | W/mK              | 0,038                    | -                    |
|                 | Temperatura di impiego                   | °C                | -20 / +80                | -                    |
|                 | Rigidità dinamica                        | MN/m <sup>3</sup> | 45                       | -                    |
|                 | Abbattimento acustico solo prodotto (Rw) | dB                | 2                        | -                    |

## Campi d'applicazione:

**IK-BAND Silence G** è ideale per sigillare e rifinire i giunti tra i pannelli **i-GREY ECO Floor** per isolamento termoacustico sottomassetto e sottopavimento e nel sistema **i-GES G ECO Silence** per isolamento termoacustico dall'interno.

## Conservazione:

Si raccomanda di conservare il prodotto nell' imballo originale sigillato, in luogo asciutto e coperto, evitando l' esposizione diretta a sorgenti di calore.