



ISOLKAPPA
L'ISOLANTE ECO EFFICIENTE



ISOLKAPPA ITALIA S.R.L.

Sede legale:

Foro Buonaparte 69, 20121 Milano

Sede operativa:

via Spineta, 84091 Battipaglia (SA)

P.IVA 02601260652 • **SDI** W7VVK9

+39 0828 971713



info@isolkappa.it



www.isolkappa.it



IK BAND Silence GP150

Bandella per giunti perimetrali

Bandella perimetrale in polietilene espanso composito a celle totalmente chiuse. Impermeabile, resistente ad agenti chimici e biologici presenti nei manufatti cementizi (massetti) ha un'elevata resistenza temporale.

La speciale struttura molecolare e cellulare che caratterizza tale prodotto, gli permette un assorbimento continuo e costante delle dilatazioni che possono essere generale dal massetto e da eventuali fonti di calore.

Il manufatto, così realizzato, permette una riduzione dei rumori che si propagano per via strutturale.

LARGHEZZA

mm 150

SPESSORE

mm 5

LUNGHEZZA ROTOLO

m 100



Certificazioni e riconoscimenti aziendali:

- **Sistema di gestione** qualità certificata ISO 9001
- **INDUSTRIA 4.0** - attestato dal RINA con r.t. n. RSSE/CITGE/LPA/3090
- **Piattaforma PEPS del CO.RE.PLA.** specializzata nel recupero e riciclo di imballaggi in **EPS**
- **Autorizzazione al recupero di rifiuti** in eps con iscrizione al n. 290 del Registro Provinciale di Salerno



Rev. 1 - 09/2025



ISOLKAPPA
L'ISOLANTE ECO EFFICIENTE



ISOLKAPPA ITALIA S.R.L.

Sede legale:

Foro Buonaparte 69, 20121 Milano

Sede operativa:

via Spineta, 84091 Battipaglia (SA)

P.IVA 02601260652 · **SDI** W7VYJK9

+39 0828 971713



info@isolkappa.it



www.isolkappa.it



IK BAND Silence GP150

Bandella per giunti perimetrali

CARATTERISTICHE		UNITÀ DI MISURA	CLASSIFICAZIONE O VALORE	NORMA DI RIFERIMENTO
DESCRIZIONE	Spessore	mm	5	-
	Larghezza	mm	150	EN ISO 2811-1
	Adesività	-	20 mm centrale	-
	Densità	kg/m ³	22	ISO 845:2009
	Conducibilità termica (λ)	W/mK	0,040	-
	Temperatura di impiego	°C	-20 / +80	-
	Abbattimento acustico solo prodotto (Rw)	dB	11	ISO 140-3 ISO 717-1

Campi d'applicazione:

IK BAND Silence GP150 è un prodotto per l'isolamento acustico e la desolidarizzazione dei massetti dalle strutture verticali. Ideale in fase di applicazione dei pannelli i-GREY ECO Floor per l'isolamento termoacustico di sottopavimenti e solai.

Conservazione

Si raccomanda di conservare il prodotto nell'imballo originale sigillato, in luogo asciutto e coperto, evitando l'esposizione diretta a sorgenti di calore.