



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N. KCS08_01_2026 - Regolamento (UE) 2024/3110

Battipaglia, il 06/02/2026

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 2. Numero di LOTTO: 3. Uso/usi previsti: 4. Fabbrikante: | <p>K-COLOR /ERICE 0.8
K-COLOR /ERICE 0.8
Intonaco per esterni ed interni a base di leganti organici
ISOLKAPPA ITALIA SRL
via Foro Buonaparte, 69 – 20121 Milano (MI) - Italia
Tel. 0828.971713 Fax 0828.971644
E-mail: info@isolkappa.it</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandata rio il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: 6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: Sistema 4 7. In caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: 8. Prestazione dichiarata | <p>Ditan Color Srl</p> <p>non applicabile in quanto il prodotto ricade nell'ambito della norma armonizzata UNI EN 15824:2017</p> |

Caratteristica tecnica	Prestazione	Specificativa tecnica armonizzata
Permeabilità al vapore acqueo	Classe V1 — $0,14 \text{ m} < S_d < 1,4 \text{ m}$; Prodotto ad elevato grado di permeabilità al vapore	UNI EN 15824
Assorbimento d'acqua	Classe W2 — $W (\text{Kg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}) 0,1 \leq W \leq 0,5$ Prodotto a basso grado di permeabilità all'acqua liquida	
Adesione per trazione diretta	Conforme $\geq 0,3 \text{ MPa}$	
Durabilità	Conforme $\geq 0,3 \text{ MPa}$	
Conducibilità termica	$A = 0,93 \text{ W}/\text{mK}$ (valore tabulato, $P = 90\%$, relativo alla densità del secco di $1800 \text{ Kg}/\text{m}^3$)	

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 8. La presente dichiarazione di prestazione È rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Legale Rappresentante _____