



ISOLKAPPA
L'ISOLANTE ECO EFFICIENTE

Isolkappa Italia S.r.l.

Sede legale
Foro Buonaparte 69
20121 Milano

P.IVA 02601260652
SDI W7YVJK9

Sede operativa
via Spineta
84091 Battipaglia (SA)

Società soggetta a direzione,
coordinamento e controllo di
Industrie Rinaldi S.r.l.

Contatti
+39 0828 971713
info@isolkappa.it

isolkappa.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N. RPI_01_2026 - Regolamento (UE) 2024/3110

Battipaglia, il 06/02/2026

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **RETE PORTA INTONACO**
2. Numero di LOTTO: **RETE PORTA INTONACO**
3. Uso/usi previsti: **Rete in fibra di vetro per il rinforzo di intonaci a base cementizia**
4. Fabbricante
ISOLKAPPA ITALIA SRL
via Foro Buonaparte, 69 – 20121 Milano (MI) - Italia
Tel. 0828.971713 Fax 0828.971644
E-mail: info@isolkappa.it
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
GRUPPO STAMPLAST SPA
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: Sistema 2+
7. In caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **il prodotto fa riferimento all'EAD 040083-00-0404**
8. Prestazione dichiarata (Riferimento a codice di identificazione unico del prodotto **RE16-02 RETE PORTA INTONACO PESANTE** **NOR, DoP: n. RE16-02**)

Caratteristica tecnica	Prestazione	Specifiche tecniche
Altezza del rotolo (m)	100+/- 1%	EAD 040016-01-0404
Lunghezza del rotolo (m)	50	valore dichiarato dal fabbricante
Dimensione della maglia (mm)	4.2 (± 0.5) x 4.3 (± 0.5)	EAD 040016-01-0404 § 2.2.5.1
Peso minimo con coating (g/m ²)	136.5	EAD 040016-01-0404 § 2.2.8
Resistenza a trazione (N/5cm)	Senso Longitudinale: MD 1850 (± 5%)	EAD 040016-01-0404 § 2.2.7
	Senso Trasversale: CMD 1800 (± 5%)	
Allungamento (%)	Senso Longitudinale: 3.8 ÷ 4.2	EAD 040016-01-0404 § 2.2.7
	Senso Trasversale: 3.8 ÷ 4.2	
Resistenza a trazione dopo l'invecchiamento (N/5cm)	Senso Longitudinale: MD >1000	EAD 040016-01-0404 § 2.2.7
	Senso Trasversale: CMD >1000	
Allungamento dopo l'invecchiamento (%)	Senso Longitudinale: 1.9 ÷ 2.1	EAD 040016-01-0404 § 2.2.7
	Senso Trasversale: 1.9 ÷ 2.1	
Contenuto organico (%)	19.2 (± 4%)	EAD 040016-01-0404 § 2.2.2
Spessore della rete (mm)	0.4	EAD 040016-01-0404 § 2.2.9
Combustione a caldo (MJ/kg)	NPD	EAD 040016-01-0404

9. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) 2024/3110, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Legale Rappresentante